




1. Code d'identification unique du produit type : **OND 76 GAL - 50**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 305/2011 : **Profil ondulé 760 GAL – 11 ondes couverture sèche.**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Profil de couverture et bardage vertical de bâtiments agricoles et industriels.**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 305/2011 :
KARUKERA PROFILS – ZI de JAULA – 97129 LAMENTIN
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **Non applicable.**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 :
Système 3 pour la réaction au feu et la résistance mécanique. Système 4 pour les autres caractéristiques.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit couvert par une norme harmonisée : **Le CSTB, organisme Notifié n° 1249133, a réalisé le classement Européen de réaction au feu de la gamme sur la base d'essais initial de type selon le système.**
Il a délivré le rapport de classement correspondant.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée : **Non applicable.**



9. Performances déclarées : L'ensemble des caractéristiques listées dans le tableau ci-dessous se réfère à la norme harmonisée EN 14782 et en particulier à son annexe ZA.

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|--|
| Dimensions | Longueur | | Selon nomenclature jointe | | NF EN 14782 |
| | Largeur utile | | 760 mm | | |
| | Epaisseur nominale | | 0.50 mm | | |
| Tolérances dimensionnelles | | | 12 E-6 | |  NF EN 14782 |
| Acier | Limite élastique | | S280GD | | |
| Durabilité | Classe de tolérance | | II | | |
| | Revêtement face ext | Galvanisation | Z 225 | | |
| Galvanisation | | Galvanisé | | | |
| Revêtement face int | Galvanisation | Z 225 | | | |
| | Galvanisation | Galvanisé | | | |
| Résistance mécanique | | Charge 1.44 (daN/m ²) | 1.25 | 1.25 | NF EN 14782 |
| Réaction au feu | | | Classe A1 (1) | | Décision CWFT 2010/737/EU2 dèc 2010 |
| Feu extérieur de toiture | | | Brooft3 | | Décision CWFT 2000/553/CE 06 dèc 2010 |
| Perméabilité à l'eau | | | Satisfaite (2) | | NF EN 14782 |
| Variation dimensionnelle | | | 12 E-6 | | |
| Relargage de substances dangereuses | | | (3) | | |
| (1) Performance du produit seul revêtu de polyester 25µm. D'autres performances existent en fonction des montages | | | | | |
| (2) Les faces en contact avec l'air extérieur ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximum autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d'essais européens sont en cours d'élaboration. Une base de données Informatives sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances réglementées peut être consultées sur le site EUROPA de la construction. http://ec.europa.eu/entreprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm | | | | | |
| (3) Concerne la performance du produit seul | | | | | |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances :
Déclarées au point 9.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le LAMENTIN, le 25 Septembre 2019

Le directeur général

Olivier POMMEZ


KARUKERA PROFILS
 SAS au capital de 20 000 €
 Z.I. de la Jolie - 97129 LAMENTIN
 09 92 13 47
 09 32 16 09
 39 00018 - Ape: 2433 Z